

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PROFI 7500

PRŮMYSLOVÁ PARNÍ TECHNOLOGIE



TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: Nerezová ocel

Výroba páry: nepřetržitý proud s automatickým plnicím systémem (2 komory)

Teplota páry na kotli: 176 C °

Doba ohřevu: 4 min + nepřetržitý provoz

Tlak (bar): 9

Spotřeba výkonu kotle (W): 3200

Objem kotle (l): 2

Parní EV1 (g / min): 73 g / min

Parní EV2 (g / min): 84 g / min

Parní EV1 + EV2 (g / min): 100 gr / min

Detergent vstřikovaného množství: 10 cc / mn

Kotel materiál: Nerezová ocel AISI 304

Ovládání na rukojeti parní hadice:

- zapnutí a vypnutí páry
- zapnutí a vypnutí vysávání
- zablokování páry při vysávání
- vše s indikací v Digital Display na předním panelu

Možnost výběru použití Detergentu nebo horné vody do páry - přepínání Detergent - Horká voda na předním panelu

Celková spotřeba energie (W): 3400

Elektrické napětí: 230V AC / 50Hz

Objem nádrže na vodu (l): 5

Vac motoru sací výkon (kPa): 23

Spotřeba Vac Výkon motoru (W): 1200

Kapacita odpadní nádrž na vysávání - oddělitelná (l): 15

Hladina vody v nádrži - alarm vizuální na display i akustické

Indikátor tlaku páry: vizuální barometr

Mycí prostředek (Detergent) - objem nádrže (l): 3l

Nádržka na čisticí prostředky - alarm level: vizuální na display a akustické

Hot Water Injection + Pára (g / min): 364 g / min

Výkon vodního čerpadla: 48W 220 / 240V AC / 50 Hz

Nízké napětí na rukojeti: 9 V DC

Napájecí kabel: 7 m

Čistá hmotnost -pouze stroj (kg): 25

Rozměry (d x š x v): 665 x 420 x 520 mm

Certifikace Dosažená: CE

Další podmínky:

- Příslušenství pro různé druhy povrchu je součástí nabídky v základní výbavě
- Záruka 2 roky
- Dodání 14 dní