

Změkčovače vody AQ OPC WALL



Změkčovače vody AQ OPC Wall s uchycením na stěnu představují účinné řešení změkčení vody všude tam, kde je nedostatek místa. Disponují hlavicemi BNT® s inovativním LCD displejem a plně automatickým provozem bez nutnosti manuální obsluhy. V souvislosti s pravidelnou údržbou je třeba pouze zajistit dostatek tabletové soli v nádrži, kterou budete doplňovat cca 1x za 1 - 2 měsíce.

Změkčovače vody AQ OPC Wall pracují s katexovou náplní, která představuje nejlepší volbu při řešení problému s tvrdou vodou. Změkčovače jsou certifikovány pro použití pro pitné vody v EU i v České republice. Velkou výhodou změkčovačů vody AQ OPC řady WALL jsou jejich kompaktní rozměry a nízká hmotnost ve srovnání s jinými typy - díky tomu **je možné je umístit i přímo na stěnu a ušetřit tak prostor.**

AQ OPC WALL je vyráběn ve dvou velikostech, takže si můžete zvolit alternativu, kterou potřebujete pro své potřeby výkonu a průtoku. Na výběr je menší verze produktu s označením **AQ OPC WALL 08** která obsahuje 8 litrů iontovýmenné pryskyřice Katex, takže je tento změkčovač vhodný pro menší domácnosti s 3 - 4 osobami. Pokud jde o větší domácnost či provoz, doporučujeme zvolit větší zařízení **AQ OPC WALL 15** o objemu Katexu 15 litrů pro 4 - 6 osob.

Hlavní výhody změkčování vody:

- chutná a měkká voda bez vodního kamene,
- prodloužení životnosti spotřebičů,
- nižší spotřeba elektrické energie,
- snížená spotřeba čisticích prostředků,
- vodovodní baterie, dřez, nádobí bez usazenin a vodního kamene,
- jemnější pokožka bez vysoušení a ekzémů,
- příjemné vlasy bez vysoušení a lámání

Technické parametry AQ OPC WALL 08:

- Rozměry (V, Š, D): 580 x 446 x 215 mm
- Hmotnost zařízení: 19kg
- Spotřeba vody při regeneraci: 28 l
- Spotřeba soli při regeneraci: 0,75 kg
- Objem soli v nádrži: 18 kg
- Objem Katexu: 8 l
- Průtok: 0,5 m³/h, max. 1,2 m³/h
- Pracovní tlak: 2 - 6 bar
- Pracovní teplota: 3 - 38 °C
- Napájení: 220 - 240 V AC 50/60 Hz

Technické parametry AQ OPC WALL 15:

- Rozměry (V, Š, D): 580 x 911 x 215 mm
- Hmotnost zařízení: 27kg
- Spotřeba vody při regeneraci: 54 l
- Spotřeba soli při regeneraci: 1,35 kg
- Objem soli v nádrži: 37 kg
- Objem Katexu: 15 l
- Průtok: 0,7 m³/h, max. 1,5 m³/h
- Pracovní tlak: 2 - 6 bar
- Pracovní teplota: 3 - 38 °C
- Napájení: 220 - 240 V AC 50/60 Hz

AGRO AQUA PRO s.r.o.

Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 Tel.: 483 704 743
E-mail: obchod@agroaquadpro.cz, www.aqua-shop.cz

AQUA PRO

www.aqua-shop.cz