

Montážní návod pro vodní filtr

CINTROPUR NW 18 / NW 25 / NW 32

Tento filtr na vodu se dodává již připravený k montáži.

Součástí balení je:

- těleso filtru
- filtrační vložka
- přípojovací šroubení

Filtr Cintropur lze montovat na každé horizontální potrubí, nejlépe přímo za vodoměr. Dbejte na to, aby šipka na víku souhlasila se směrem proudění kapaliny. Je třeba použít šroubení dodávané k filtru a dotahovat jej při montáži pouze rukou.

Těsnosti jednotlivých přípojovacích dílů je dosaženo samotěsnícím efektem O-kroužků. Proto je třeba montovat a nebo demontovat filtr bez tlaku. Po připojení filtru Cintropur otevřete odvzdušňovací šroub na hlavě filtru. Přívodní kohout pak zcela otevřete, vzduch uteče a filtr se naplní vodou. Odvzdušňovací kohout zavřete až voda začne vytékat, pak teprve otevřete výstupní kohout.

Při netěsnosti filtru Cintropur je třeba postupovat následovně:

1. uzavřít kohout před a za filtrem.
2. snížit tlak ve filtru odvzdušňovacím šroubem
3. odstranit nečistoty
4. přípojovací díly rukou dotáhnout
5. otevřít napouštěcí ventil
6. otevřít odvzdušňovací šroub dokud nezačne vycházet voda, pak odvzdušňovací ventil opět uzavřít a otevřít výstupní kohout.

Pro instruktážní video montáže navštivte náš eshop: www.aqua-shop.cz.

Případně si objednejte odbornou montáž našeho technika na infolince +420 483 704 744.

Schváleno pro použití pro pitnou vodu čj: Hem-3244-18 6 97/24962