

FD10 Návod k použití - Záruční list

ÚVODEM

Průtokový filtr pro odstranění středních i vysokých koncentrací dusičnanů ve vodě. Navržen pro úpravu pitné vody s instalací pod kuchyňskou linku s napojením na studenou vodu do vodovodní baterie.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ FILTRU FD10

1. Uzavřeme hlavní uzávěr vody
2. Odšroubujeme víko (servisním klíčem)
3. Vysypeme filtrační hmotu
4. Propláchneme vnitřní tubu
5. Vsypeme novou filtrační hmotu o hmotnosti 0,8 l (0,4 kg) a uzavřeme víko servisním klíčem.
6. Otevřeme hlavní uzávěr vody a zkontrolujeme těsnost všech spojů

SOUČÁST BALENÍ:

1. Obal (tuba s modrou hlavicí)
2. Filtrační směs
3. Servisní klíč (pro dotažení při montáži/povolení tuby při čištění)
4. držák filtru na zeď

ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ

Výška- 32cm
Průměr - 13cm
Připojení - "3/4" nebo "1"

Filtry se připojují na přívod vody vodovodní baterie za použití vhodných instalatérských redukcí a těsnění (nejsou součástí balení). Při montáži na plastové a gumové potrubí je třeba filtr umístit na pevnou podložku. Po zamontování a otevření přívodu vody, odvzdušníme filtr odvzdušňovacím šroubem umístěným na víku. Doporučujeme, aby montáž prováděla odborná instalatérská firma.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, kontaktujte servisní oddělení společnosti.

ZÁRUKA

24 měsíců - při uplatnění záruky předložte záruční list / doklad o zaplacení.

SLOŽENÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY

