

POSTUP ÚDRŽBY MECHANICKÉHO FILTRU CINTROPUR

1. Pro rychlé vyčištění odkalte filtr spodním ventilem:

- Dejte si 10l nádobu pod ventil (v případě, že nemáte odkalovací ventil napojený na odpad).
- Otevřete spodní ventil naplno na cca 15 sekund, dokud nebude prostor filtru čistý.
- Zavřete spodní ventil.
- Odvzdušněte filtr odvzdušňovacím ventilem na vrchní hlavě filtru.

2. Výměna filtrační vložky:

- Uzavřete ventily přívodu vody do filtru a také za filtrem.
- Odkalovacím ventilem vypustíte vodu z celého filtru.
- Povolovacím klíčem uvolněte průhlednou tubu a vyšroubujte.
- Vyndejte vložku filtru a nasadte novou vložku.
 - V případě, kdy máte 150 nebo 300 mikron proplachovací vložku, tak tu omyjte a propláchněte v čisté vodě a nasadte zpět.
- Našroubujte průhlednou tubu - spodním ventilem vždy dopředu a utáhněte klíčem.
- Uzavřete odkalovací ventil vespod průhledné tuby.
- Otevřete ventily přívodu a vývodu vody.
- Odvzdušněte odvzdušňovacím ventilem na vrchní hlavě filtru.
- Zkontrolujte těsnost filtru.

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz