

Pračkový filtr AQUA proti vodnímu kameni

Technické parametry

obsah balení	filtr s polyfosfátovou náplní
přípojení	3/4", kombinace vnitřní a vnější závit
pracovní teplota vody	Max 45°C
životnost	6-10 měsíců (dle tvrdosti a spotřeby vody)



Možnosti použití

Pračkový filtr slouží na snížení/maskování tvrdosti vody a potlačení efektu tvorby pevných úsad na teplosměnných plochách (tzv. vodní kámen). Nejčastější použití je na úpravu vstupní vody praček a myček. Tento filtr není určen na úpravu pitné vody.

Montáž filtru, údržba za provozu

Filtr se montuje na vstupní potrubí (hadice) daného zařízení. Směr toku vody přes filtr je libovolný. Po montáži je filtr připraven k okamžitému použití.

Provoz filtru je bezúdržbový, doporučujeme ale občasnou kontrolu těsnosti přípojného šroubení a tělesa filtru.

Náplň filtru se postupně rozpouští do protékající vody. Po vyčerpání kapacity je nutné zakoupit nový kus pračkového filtru. Nelze vyměnit pouze náplň.

AGRO AQUA PRO, s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, Liberec 6, 460 06

IČ: 05641713 DIČ: CZ05641713

Tel: 483 704 743 E-mail: info@agroaquapro.cz