

Dispenser Basic 2

Jednoduchý výdejník vody s horkou a studenou vodou

Ideální pro kancelářské prostory, pracovní haly a všude tam, kde je nutné zajistit pitný režim pro své zaměstnance. Disponuje digitálním displejem a jednoduchým dotykovým ovládáním.

Výhody:

- Jednoduchý design
- Černá, stříbrná nebo bílá barva (dle vašeho výběru)
- Jednoduché dotykové ovládání
- Možnost regulace teploty u horké (70–90 °C) a studené vody (5–12 °C)
- Světelná signalizace připravené vody
- Senzor proti úniku vody (při úniku vody zablokuje přívod vody do dispenseru)
- Vysoký výkon ohřevu a chlazení – horkou nebo chlazenou vodu máte neustále k dispozici
- Jednoduchá servisní výměna filtračních vložek
- Antibakteriální materiály, výkonná filtrace (sedimentační a carbonblock se stříbrem nebo nanofiltrace nebo RO filtrace)

Technická data:

Napájení: 220–240 V / 50 Hz

Maximální spotřeba energie:

chlazená, pokojová - 100 W

chlazená, horká - 545 W

Maximální teplota:

- horká – 90 st.C

- chlazená a pokojová – min. 4°C / max 11°C

Průtok / h:

chlazená - 30 l/h

horká - 6 l/h

Rozměry Dispenseru Basic 2 (š x h x v):

325 x 380 x 1060 mm

Rozměry – vrchní díl: 325x 380 x 475mm

Výška prostoru pro výdej upravené vody: 185mm

Filtrace: sedimentační uhlíkový carbonblock filtr se stříbrem.

Možnost dodat filtrace i proti vodnímu kameni.

Možnost nanofiltrace nebo Ro filtrace.

Doporučená servisní výměna filtrační vložky 1x za 6 měsíců.



barevné varianty

AGRO AQUA PRO s.r.o.

Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:

Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel.: 483 704 743, e-mail: obchod@agroaquapro.cz

AQUA PRO

www.aqua-shop.cz