Mechanické filtry na vodu

- Propiratelný předfiltr na vodu PX 80
- Mechanický filtr na teplou vodu AQUA AP-HT

Návod k instalaci a použití



Propiratelný předfiltr na vodu PX 80



Mechanický filtr na teplou vodu AQUA AP-HT

Krátký popis produktu:

Filtr PX 80 je určen pro filtraci hrubých mechanických nečistot ze studené vody (filtr AQUA AP-HT je určen pro styk s teplou vodou do max. 80°C). Filtr je proplachovací, a je určen pro styk s pitnou vodou. Tento filtr byl vyroben s ohledem na italskou direktivu DM 443/90.

Vodní filtr PX 80 je určen na filtraci vody pro lidskou spotřebu nebo průmyslové účely. Zpravidla jde o filtraci ze studen a vrtů nebo městského vodovodního řádu. Použitím nefiltrované vody pro bytové rozvody se může poškodit potrubí, uzávěry a baterie na vodu.

Jednoduchý a snadný mechanický filtr série PX 80 je určen pro odstranění mechanických částic, písku, jílu atd. Hlavice filtru se vyrábí z polypropylenu a obsahuje mosazné přípojky pro spolehlivou instalaci. Nádoba filtru se vyrábí z průhledného materiálu SAN. Nádoba filtru AQUA AP-HT se vyrábí z průhledného materiálu TROGAMID. Balení také obsahuje drenážní ventil a proplachovací nylonovou filtrační vložku 80 mcr. Filtr je velmi jednoduchý na údržbu a provozování. Vyrábí se s přípojkami různých rozměrů od 3/4“ až do 1“ 1/2. Tento filtr je ideální pro použití v domácnostech nebo v průmyslu, je určen jako první vstupní filtr hrubých nečistot.

Proplachování filtru:

Začněte proplachovat filtr pomocí otevření kulového ventilu v dolní části filtru. Při otevření ventilu tlakový průtok vody spláchne do odpadu z kulového ventilu akumulované nečistoty, které byli zachycené filtrem na vnějším povrchu filtrační vložky. Vyčkejte 5-10 vteřin než se filtr propláchne a zavřete kulový ventil. Proplach je tímto ukončen a Váš filtr je znovu připraven k provozu.

Technické informace PX 80:

MODEL	DELKA	PŘÍPOJENÍ	DOPORUČENÝ PRŮTOK	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	ROZMĚRY
			m³/h Δp=0,2 bar	m³/h Δp=0,5 bar	axb (mm)
PX 80	9" 3/4	F 3/4"	3,8	4,7	122 x 388
PX 80	9" 3/4	F 1"	4,8	5,9	122 x 397
PX 80	9" 3/4	F 1" 1/4	5	6,1	126 x 410
PX 80	9" 3/4	F 1" 1/2	5,3	6,3	126 x 410

Filtr AQUA AP-HT

Jednoduchý a snadný mechanický filtr série AQUA AP-HT je určen pro odstranění mechanických částic, písku, jílu atd. Je určen především pro použití s teplou vodou nebo v provozu se zvýšeným tlakem. Hlavice filtru se vyrábí z mosazi, nádoba filtru je z průhledného materiálu Trogamid. Balení také obsahuje drenážní ventil a proplachovací nerezovou filtrační vložku. Filtr je velmi jednoduchý na údržbu a provozování. Filtr se vyrábí s přípojkami různých rozměrů od 3/4“ až do 2“. Tento filtr je ideální pro použití v domácnostech i průmyslu.

Technické informace AQUA AP-HT:

MODEL	DELKA	PŘÍPOJENÍ	DOPORUČENÝ PRŮTOK	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	ROZMĚRY
			m³/h Δp=0,2 bar	m³/h Δp=0,5 bar	axb (mm)
AQUA AP-HT	9" 3/4	F 3/4"	4	4,8	127 x 382
AQUA AP-HT	9" 3/4	F 1"	5	6	127 x 398
AQUA AP-HT	9" 3/4	F 1 1/4"	5,2	6,3	134 x 389
AQUA AP-HT	9" 3/4	F 1" 1/2	5,4	6,5	140 x 403
AQUA AP-HT	9" 3/4	F 2"	5,8	6,9	140 x 414

Technické charakteristiky:

Technické charakteristiky:	PX 80	AQUA AP-HT
Hlavice filtru:	PP s mosazné přípojky	MOSAZ
Příruba:		
Nádoba :	Průhledná SAN	Průhledná TROHAMID
O-kroužky:	NBR	NBR
Filtrační vložka:	RLA	AC-HT
Mikron rating:	80	80
Tlaky:		
Max. pracovní tlak:	8 bar	**10 bar**
Min. pracovní tlak:	1,5 bar	1,5 bar
Max. výbušný tlak:	32 bar	40 bar
Teplota:		
Max. pracovní teplota:	40°C	**80°C**
Min. pracovní teplota:	5°C	5°C
Zkouška životnosti:		200.000 cyklů od 0 do 10 bar

POZOR!

Filtr nesmí být v kontaktu s ledem, přímým slunečním světlem, s věcmi které mají teplotu větší než 40°C. Plastové součásti filtru nesmí být v kontaktu s benzínem a jinými hořlavinami, kyselinami, mazivy a také základními čistícími prostředky.

Maximální povolený podtlak na filtr je 1,5 bar. Tlak ve vodovodním potrubí nesmí nikdy překročit povolený tlak (viz tabulka technické informace). Pokud tlak ve Vašem potrubí není konstantní, tak je vždy lepší si nechat instalovat před filtrem omezovač tlaku. Doporučujeme kontrolovat filtr alespoň 2krát za rok kvalifikovanou osobou.

Záruka:

Záruka na filtr PX 80 a AQUA AP-HT je 2 roky od data prodeje.

Záruční list:

Model: _____

Zákazník: _____

Prodejce: _____

Datum prodeje: _____

AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČ: 05641713
DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744
eshop@agroaquapro.cz

web: www.agroaquapro.cz | eshop: www.aqua-shop.cz